innovaciones® ecológicas S.R.L.

Información del Producto

GRAFFOUT BARRERA

Protector Antigraffiti transparente al agua

Características

- Ecológico
- Biodegradable
- Repelente de agua
- Incoloro
- Secado rápido
- Para todo tipo de frentes

Propiedades típicas

Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas

Propiedad	Unidad	Valor
Apariencia		Líquido transparente
Peso específico @25°C	gr/ml	0.950 –1.00
Ph		8 – 9
Solubilidad en agua		Diluible
Viscosidad #3 30 RPM	cPs	200 - 500

DESCRIPCIÓN

Producto desarrollado a base de mezcla de polímeros micro emulsionados para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies porosas (cemento, mármol, caliza, yeso, etc) repeliendo suciedad y graffities.

Se absorbe sin dejar capa manteniendo el aspecto original de la superficie. Da un leve brillo satinado con la aplicación de dos manos o mas.

Actúa como protector contra graffitis. Posee secado rápido permitiendo habilitar las superficies para su uso en breves tiempos.

COMO SE USA

La superficie debe estar totalmente limpia y seca antes de aplicar. Se aplica directamente sin diluir con pincel, esponja, rodillo o soplete. Repetir la operación para conseguir una mejor impermeabilización. Sobre superficies con poca absorción puede dejar cierto brillo sobre la superficie

Limpieza del graffitis: Una vez aplicada la barrera y totalmente seca, para remover un graffiti nuevo (menos de 72 hs de aplicación) se recomienda utilizar agua a presión y cepillo. Si el graffiti tiene mas de 72 horas, aplicar removedor de graffiti Graff Out, dejar actuar 20 minutos y remover con agua a presión.

No limpiar el graffiti con solvente ni ningún removedor base solvente pues deteriora la barrera antigraffiti y elimina la protección.

Rendimiento: 12 a 15 m2 x litro x mano

VIDA UTIL

El producto concentrado tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original.

RECOMENDACIONES

La superficie debe estar seca y limpia antes de aplicar, libre de polvo, grasa u hollín. No aplicar en días de mucha humedad o previo a lluvia.

Se debe evitar que se moje el producto aplicado dentro de las 72 hs posteriores a la aplicación, si se moja dentro de este tiempo de aplicado puede presentar blanqueamiento que desaparece con el secado.

Evitar el contacto con la piel y ojos.

Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter informativo. La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto.